



CATALOGO 2026

Catálogo 2026

FACTORY LINE

- IT Componenti tecnici
per la **produzione**
di veicoli ricreazionali
- ES Componentes técnicos
para la **producción**
de vehículos recreativos



The No. 1 Choice
among Dealers and
Professionals



La riproduzione, anche parziale, del presente catalogo è proibita.
Vecamplast S.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti riportati nel presente catalogo senza obbligo di preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.

2026 © Tutti i loghi sono registrati e appartengono ai legittimi proprietari.

La reproducción, incluso parcial, de este catálogo está prohibida. Vecamplast S.r.l. se reserva el derecho de modificar las características de los productos informados en este catálogo sin obligación de aviso previo. Las imágenes de los productos son puramente indicativas.

2026 © Todos los logotipos están registrados y pertenecen a sus legítimos propietarios.



ITALIANO

VECAM FACTORY LINE

Componenti e soluzioni tecniche per i costruttori di veicoli ricreazionali

VECAM Factory Line riunisce componenti e soluzioni tecniche selezionati per le applicazioni di primo impianto dei costruttori di camper, caravan, van e veicoli speciali. Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze di integrazione, affidabilità e continuità richieste dai processi produttivi del settore RV.

L'esperienza maturata nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di componenti per veicoli ricreazionali consente a VECAM di affiancare i costruttori con competenza tecnica, flessibilità e conoscenza diretta delle applicazioni.

La proposta comprende componenti meccanici, elettrici, elettronici, plastici e metallici progettati per agevolare il montaggio, ottimizzare gli impianti di bordo e adattarsi alle diverse configurazioni costruttive.

La gamma standard è completata dalla possibilità di sviluppare stampi, componenti e produzioni personalizzate su specifica, supportando il cliente dalla definizione dell'esigenza alla realizzazione della soluzione.

ESPAÑOL

VECAM FACTORY LINE

Componentes y soluciones técnicas para fabricantes de vehículos recreativos

VECAM Factory Line reúne componentes y soluciones técnicas seleccionados para aplicaciones de primer equipo de fabricantes de autocaravanas, caravanas, furgonetas y vehículos especiales. Una gama desarrollada para responder a las exigencias de integración, fiabilidad y continuidad propias de los procesos productivos del sector RV.

La experiencia adquirida en el desarrollo, la producción y la distribución de componentes para vehículos recreativos permite a VECAM acompañar a los fabricantes con competencia técnica, flexibilidad y un conocimiento directo de las aplicaciones.

La propuesta incluye componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, plásticos y metálicos, diseñados para facilitar el montaje, optimizar los sistemas de a bordo y adaptarse a las distintas configuraciones constructivas.

La gama estándar se completa con la posibilidad de desarrollar moldes, componentes y producciones personalizadas según especificaciones, acompañando al cliente desde la definición de la necesidad hasta la realización de la solución.

ED 
remote drain valve

Nuova valvola elettrica da 2" a serranda/slitta per scarico serbatoi acque grigie/nere

Nueva válvula eléctrica de 2" con compuerta/corredera para descarga de depósitos de aguas grises y negras



art. **12001**

VECAM reinventa il concetto di **Electric Drain Valve!**

Finalmente è disponibile una **soluzione specifica per lo svuotamento automatico** dei serbatoi di recupero acque grigie e nere.

VECAM reinventa el concepto de **Electric Drain Valve!**

Finalmente está disponible una **solución específica para el vaciado automático** de los depósitos de recuperación de aguas grises y negras.

La valvola Vecam è frutto di uno studio che si è tradotto in un brevetto europeo il quale semplifica l'utilizzo quotidiano di ogni veicolo RV o allestimento speciale. Ad oggi esistevano solo sistemi applicativi alle valvole tradizionali, ora **Vecam propone un nuovo sistema unificato ed innovativo.**

*La válvula Vecam es el resultado de un estudio que ha dado lugar a una patente europea, diseñada para simplificar el uso diario de cualquier vehículo recreativo o instalación especial. Hasta ahora solo existían sistemas que se adaptaban a válvulas tradicionales. Hoy, **Vecam presenta un sistema unificado e innovador.***

SISTEMA ANTICONGELAMENTO INTEGRATO **SISTEMA ANTICONGELANTE INTEGRADO**



SPECIFICHE TECNICHE DI BASE E DIMENSIONI

Especificaciones técnicas básicas y dimensiones

- L: 257/270 mm (con perno d'emergenza)
- P: 124 mm
- H: da 52 mm a 94 mm (con flange applicate)
- Perno esagonale per funzionamento meccanico emergenza
- Non idonea per serbatoi carburanti o derivati
- Peso: 960 gr


- L: 257/270 mm (con perno de emergencia)
- P: 124 mm
- H: de 52 mm a 94 mm (con bridas aplicadas)
- Eje hexagonal para accionamiento mecánico de emergencia
- No apta para depósitos de combustible o derivados
- Peso: 960 g

VANTAGGI | *Ventajas*

- Realizzazione a corpo unico con dimensioni compatte
- Materiale innovativo ad alta resistenza (guarnizioni e finiture resistenti ad agenti chimici)
- Passaggio di scarico da 2" > rapidità di svuotamento
- Applicazione su serbatoi in posizione orizzontale e verticale
- Scheda hardware e firmware integrata
- Alimentazione 12 V (24 V)
- Protezione anti-gelo (sghiacciamento)
- Sistema di sensore di sicurezza per blocco da sforzo/ ostruzione
- Prodotto già pre-cablato in ottemperanza alla normativa automotive IP67

- Realización en cuerpo monobloque con dimensiones compactas
- Material innovador de alta resistencia (juntas y acabados resistentes a agentes químicos)
- Paso de descarga de 2" > vaciado rápido
- Apta para instalación en depósitos en posición horizontal y vertical
- Placa electrónica y firmware integrados
- Alimentación 12 V (opcional 24 V)
- Protección anti-congelamiento (deshielo)
- Sensor de seguridad contra bloqueo por esfuerzo u obstrucción
- Producto precableado según normativa automotriz IP67

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Esquema de funcionamientoACCESSORI | *Accesorios***C120.032**

Controflangia interna serbatoio
con dadi e distanziali costampati

*Contrabrida interior del depósito
con tuercas y separadores sobremoldeados*

Peso | Peso:

12 g

**C120.033**

Flangia 2" piana
con gomma costampata

*Brida plana 2"
con goma sobremoldeada*

Peso | Peso:

54 g

**C120.034**

Flangia 2" tubo scarico dritto
Ø esterno 58 mm

*Brida 2" para tubo descarga directa
Ø exterior 58 mm*

Peso | Peso:


53 g

Serbatoi con | Depósitos con Fix-System-Tank

Metodo di fissaggio per serbatoi, brevettato, denominato **Fix System Tank**. Il pratico sistema ha la funzione di creare un ancoraggio per il serbatoio, rendendo le operazioni di installazione semplici e veloci. Grazie alla sua **elevata modularità**, può soddisfare molteplici esigenze di installazione rendendo il fissaggio del serbatoio stabile e sicuro. Questo sistema favorisce le operazioni di manutenzione agevolando lo smontaggio e il rimontaggio del serbatoio. Realizzato in materiale plastico, garantisce una **elevata resistenza nonché durevolezza** in quanto non risente di fenomeni, quali la corrosione, tipici degli ambienti ad alto tasso di umidità. Il sistema di fissaggio evoluto grazie alla bi-iniezione include la parte gommata che permette così di ottenere due benefici contemporaneamente, smorzamento dei rumori o scricchiolii ed effetto grip antiscivolo.

Método de fijación patentado para depósitos, denominado **Fix System Tank**. El práctico sistema tiene la función de crear un anclaje para el depósito, facilitando y agilizando las operaciones de instalación. Gracias a su **alta modularidad**, puede satisfacer diversas necesidades de instalación, asegurando que la fijación del depósito sea estable y segura. Este sistema facilita las operaciones de mantenimiento, permitiendo desmontar y volver a montar el depósito fácilmente. Fabricado en material plástico, garantiza una alta resistencia y durabilidad, ya que no se ve afectado por fenómenos como la corrosión, típicos de ambientes con alta humedad. El avanzado sistema de fijación, gracias a la bi-inyección, incluye una parte de goma que permite obtener dos beneficios simultáneamente: amortiguación de ruidos o crujidos y efecto de agarre antideslizante.

Staffa di fissaggio | Soporte de fijación



15135

Misure | Medidas:

50x31,5x49 mm



Quantità | Cantidad:

4 pz | ud.


Plastica rinforzata più gomma
Viteria esclusa

Plástico reforzado con goma
Tornillería no incluida

Prodotto esclusivo!
Producto exclusivo!
UTILITY MODEL



ESEMPIO DI APPLICAZIONE Ejemplo de aplicación



N.B.: Il metodo di fissaggio Fix System Tank è applicabile su richiesta su tutta la gamma dei nostri serbatoi acqua da interno.


Non esitare a contattarci per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze!

Nota: El sistema de fijación Fix System Tank puede aplicarse bajo pedido a toda nuestra gama de depósitos de agua para interiores.

¡No dude en contactarnos para encontrar la solución más adecuada a sus necesidades!

Serbatoio acqua sagomato 95 lt da passaruota, dx/sx per furgonati

Depósito de agua moldeado de 95 l para guardabarros, D/I para furgonetas



Predisposizione Fix
System Tank da un lato

Predisposición para Fix
System Tank en un lado

15470.FX

Volume nominale | Volumen nominal:

95 lt

Misure | Medidas:

115x64,5x26 cm

Colore | Color:

Bianco naturale | Blanco natural

Doppio tappo d'ispezione

Predisposizione carico acqua superiore


Predisposizione scarico acqua inferiore filettato

Doble tapón de inspección superior

Predisposición para carga de agua superior

Predisposición para descarga de agua inferior roscada


Con predisposizione Fix System Tank 4 lati | Predisposición para Fix System Tank en los 4 lados



15452.FX

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:


15 lt
38x29x14 cm



15454.FX

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:


48 lt
48x40x26 cm



15437.FX

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:


105 lt
65x59x28 cm



15466.FX

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:


73 lt
88x38x22 cm



15455.FX

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:


63 lt
130x27x18 cm



15467.FX

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:


93 lt
112x38x23 cm



15445.FX

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

60 lt
80x29x27 cm




15439.FX

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

40 lt
77x26x20 cm

Serbatoi in polietilene per alimenti e per recupero acque grigie tradizionali

Depósitos de polietileno para uso alimentario y para la recuperación de aguas grises tradicionales



Colore di tutti i serbatoi: bianco naturale
Color de todos los depósitos: blanco natural

Versioni con tappo d'ispezione incassato femmina da Ø 140 mm, oppure incassato maschio da Ø 120 mm. Spessore medio parete 4 mm. Colore: bianco naturale (dove non diversamente specificato).

Tutti i nostri serbatoi vengono collaudati singolarmente e sono certificati per alimenti, con predisposizioni attacchi filettati ciechi. Forniti senza raccordi.

Versiones con tapón de inspección empotrada hembra de Ø 140 mm o empotrada macho de Ø 120 mm. Espesor medio de pared: 4 mm. Color: blanco natural (salvo indicación contraria).


Todos nuestros depósitos se prueban individualmente y están certificados para uso alimentario, con alojamientos para conexiones roscadas ciegas. Se suministran sin accesorios.

ART.	VOLUME NOMINALE volumen nominal	MISURE B X A X C (CM) medidas B x A x C (cm)
15410	125 Lt	89x49x29
15423	120 Lt	104x55x21
15437	105 Lt	59x65x28
15411	100 Lt	97x49x21
15461	100 Lt	100x44x23
15424	95 Lt	80x60x20
15412	95 Lt	73x39x34
15467	93 Lt	112x38x23
15422	90 Lt	90x36x28
15460	88 Lt	98x45x20
15421	85 Lt	88x48x20
15413	85 Lt	63x44x31
15415	85 Lt	70x42x29
15438	80 Lt	100x30x27
15444	75 Lt	69x25x45
15466	73 Lt	88x38x22
15414	70 Lt	58x58x21

ART.	VOLUME NOMINALE volumen nominal	MISURE B X A X C (CM) medidas B x A x C (cm)
15432	70 Lt	90x40x20
15417	67 Lt	55x41x30
15416	65 Lt	98x50x14
15455	63 Lt	130x27x18
15445	60 Lt	80x29x27
15450	58 Lt	45x54x24
15453	57 Lt	70x41x20
15418	55 Lt	48x40x29
15425	47 Lt	41x41x28
15454	48 Lt	48x40x26
15419	45 Lt	48x34x29
15439	40 Lt	77x26x20
15448	34 Lt	41x32x27
15449	32 Lt	58x40x14
15464	32 Lt	40x26x31
15420	42 Lt	56x40x19
15452	15 Lt	38x29x14


N.B.: Realizziamo stampi e produzione serbatoi secondo vostre specifiche. Contattaci per un preventivo personalizzato. Con lotti minimi possono essere stampati in colorazione diversa dallo standard.

N.B.: Fabricamos moldes y producimos depósitos según sus especificaciones. Contáctenos para un presupuesto personalizado. Con lotes mínimos, los depósitos pueden fabricarse en un color diferente al estándar.

**15410**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

125 lt
89x49x29 cm

**15423**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

120 lt
104x55x21 cm

**15437**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

105 lt
59x65x28 cm

**15411**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

100 lt
97x49x21 cm

**15461**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

100 lt
100x44x23 cm

**15424**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

95 lt
80x60x20 cm

**15412**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

95 lt
73x39x34 cm

**15467**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

93 lt
112x38x23 cm

**15422**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
 Misure | *Medidas:*

90 lt
90x36x28 cm

**15460**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
 Misure | *Medidas:*

88 lt
98x45x20 cm

**15421**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
 Misure | *Medidas:*

85 lt
88x48x20 cm

**15413**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
 Misure | *Medidas:*

85 lt
63x44x31 cm

**15415**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
 Misure | *Medidas:*

85 lt
70x42x29 cm

**15438**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
 Misure | *Medidas:*

80 lt
100x30x27 cm

**15444**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
 Misure | *Medidas:*

75 lt
69x25x45 cm

**15466**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
 Misure | *Medidas:*

73 lt
88x38x22 cm

**15414**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

70 lt
58x58x21 cm

**15432**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

70 lt
90x40x20 cm

**15417**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

67 lt
55x41x30 cm

**15416**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

65 lt
98x50x14 cm

**15455**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

63 lt
130x27x18 cm

**15445**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

60 lt
80x29x27 cm

**15450**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

58 lt
45x54x24 cm

**15453**


Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

57 lt
70x41x20 cm

**15418**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
Misure | *Medidas:*

55 lt
48x40x29 cm

**15425**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
Misure | *Medidas:*

47 lt
41x41x28 cm

**15454**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
Misure | *Medidas:*

48 lt
48x40x26 cm

**15419**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
Misure | *Medidas:*

45 lt
48x34x29 cm

**15439**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
Misure | *Medidas:*

40 lt
77x26x20 cm

**15448**

Volume nominale | *Volumen nominal:*
Misure | *Medidas:*


34 lt
41x32x27 cm

**15449**

Volume nominale | *Volumen nominal:*
Misure | *Medidas:*


32 lt
58x40x14 cm

Senza fori di predisposizione
Sin orificios de fijación

**15464**


Volume nominale | *Volumen nominal:*
Misure | *Medidas:*

32 lt
40x26x31 cm

**15420**

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:


42 lt
56x40x19 cm

**15452**

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:

15 lt
38x29x14 cm


Serbatoi sagomati | Depósitos moldeados

**15443**

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:
Colore | Color:


Senza tappo ispezione,
ideale per il recupero
acque grigie/nere
*Sin tapón de inspección,
ideal para la recogida
de aguas grises/negras*
Predisposizione per art. 11976 +
11969 + 11984
Preparado para art. 11976 +
11969 + 11984

55 lt
83x34x20 cm
Nero | Negro

**15463**

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:
Colore | Color:


15 lt
25x19x31 cm
Bianco naturale | Blanco natural

**15435**

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:
Colore | Color:


125 lt
64x58x38 cm
Bianco naturale | Blanco natural

Senza tappo
ispezione
*Sin tapón de
inspección*

**15456**

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:
Colore | Color:

65 lt
72x28x38 cm
Bianco naturale | Blanco natural




Con attacchi per aggancio sotto pianale. N° 5 predisposizioni foro da 1/2 in base piana. Ideale per acque grigie/nere.

Con fijaciones para instalación bajo el suelo del vehículo. N.º 5 alojamientos para agujero de 1/2" en la base plana. Ideal para aguas grises/negras.

15440

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:
Colore | Color:

58 lt
95,5x31x20 cm
Nero | Negro


**15433**

Volume nominale | Volumen nominal:
Misure | Medidas:
Colore | Color:

85 lt
75x45x32 cm
Bianco naturale | Blanco natural

Serbatoio acqua sagomato 140 lt sotto pianale per
Depósito de agua moldeado de 140 l bajo suelo para

Ducato X250-X290, Boxer, Jumper, Movano '22, Toyota Proace Max '24




15471

Volume nominale | Volumen nominal: 140 lt
Misure | Medidas: 96x79x19,5 cm
Colore | Color: Bianco naturale | Blanco natural
Doppio tappo ispezione
Doble tapón de inspección

Serbatoio acqua sagomato 95 lt da passaruota, dx/sx per
Depósito de agua moldeado de 95 l para guardabarros, D/I para

Ducato X250-X290, Boxer, Jumper, Movano '22, Toyota Proace Max '24



Studiato appositamente per essere posizionato sopra il passaruota dei furgonati van Ducato X250-X290, ottima capienza e risparmio di spazio garantito con questa soluzione.
Diseñado especialmente para ser colocado sobre la rueda trasera de las furgonetas Ducato X250-X290, excelente capacidad y ahorro de espacio garantizado con esta solución.


15470.FX

Volume nominale | Volumen nominal: 95 lt
Misure | Medidas: 115x64,5x26 cm
Colore | Color: Bianco naturale | Blanco natural
Doppio tappo d'ispezione
Predisposizione carico acqua superiore
Predisposizione scarico acqua inferiore filettato
Doble tapón de inspección
Preparación para carga de agua superior
Preparación para descarga de agua inferior roscada

Predisposizione Fix System Tank da un lato
Preparación para Fix System Tank en un lado

DUCATO X250-X290/JUMPER/BOXER

sotto pianale ed interno passaruota | montaje bajo suelo e interior de paso de rueda




ART.	INFO.
1	15470.FX Installabile dx/sx - per acqua potabile Instalable a derecha/izquierda - para agua potable
2	15471 Ideale come serbatoio di recupero acque grigie o come serbatoio acqua potabile supplementare esterno Ideal como depósito para aguas grises o como depósito suplementario de agua potable externo

Serbatoi acqua sagomati sotto telaio per
Depósitos de agua moldeados para montaje bajo chasis

Ducato X250-X290, Boxer, Jumper, Movano '22, Toyota Proace Max '24


Tappe d'ispezione Ø 140 mm incassate
Carico foro cieco filettato femmina da 1 1/4"
Sfiato foro cieco filettato femmina da 3/8"
Scarico foro cieco filettato femmina da 3/8"
Scarico tubo cieco Ø esterno 48,5x15 come
attacco per valvola a baionetta nera da 1 1/2
Colore: nero

Tapón de inspección Ø 140 mm empotrada
Carga con agujero ciego roscado hembra de 1 1/4"
Ventilación agujero ciego roscado hembra de 3/8"
Drenaje agujero ciego roscado hembra de 3/8"
Drenaje tubo ciego Ø exterior 48,5x15 como
conexión para válvula de bayoneta negra de 1 1/2
Color: negro



15468

Volume nominale | Volumen nominal: 140 lt
Misure | Medidas: 96x59x35 cm
Colore | Color: Nero | Negro




15469

Volume nominale | Volumen nominal: 100 lt
Misure | Medidas: 103x40x28 cm
Colore | Color: Nero | Negro

DUCATO X250-X290/JUMPER/BOXER

sotto telaio | instalación bajo chasis



ART.	INFO.
1 15468	Ideale come serbatoio di recupero acque grigie o come serbatoio acqua potabile supplementare
2 15469	Ideale como depósito para aguas grises o como depósito suplementario de agua potable

RICAMBI PER SERBATOI | Repuestos para depósitos




ART.	INFO.
A R154.008.45	Tappe femmina verde con guarnizione in TPV Tapón hembra verde con junta en TPV
B R154.007.45	Tappe maschio con guarnizione in TPV Tapón macho con junta en TPV
C R154.002	Guarnizione per tappe femmina "old version" Junta para tapón hembra "versión antigua"

Accessori per serbatoi | Accesorios para depósitos

Rubinetto a sfera per scarico serbatoi

Llave de paso de bola para drenaje de depósitos



ART.	INFO.
A 16497	Rubinetto a sfera con inserto raccordo da 1" (incluso) Llave de paso de bola con acople de 1" (incluido)
B 16498	Rubinetto a sfera con inserto raccordo da 1/2" (incluso) Llave de paso de bola con acople de 1/2" (incluido)
C 16499	Rubinetto a sfera con inserto raccordo da 3/4" (non incluso) Llave de paso de bola con acople de 3/4" (no incluido)
D 16400	Raccordo 3/4" in PP attacco per rubinetto scarico da 3/4" serbatoi Acople de 3/4" en PP para llave de drenaje de 3/4" para depósitos

Serie di portagomma in nylon

Serie de portamangueras de nylon

Forniti senza ghiera e guarnizione. Quantità 1 pz. | Suministrados sin abrazadera ni junta. Cantidad 1 ud.



ART.	Ø PORTAGOMMA Ø portamangueras	FILETTO rosca	DRITTO recto
16430	10 mm	3/8"	•
16431	12 mm	3/8"	•
16432	13 mm	1/2"	•
16433	20 mm	1/2"	•
16434	25 mm	3/4"	•
16435	30 mm	1"	•
16436	35 mm	1 1/4"	•
16437	40 mm	1 1/4"	•
16438	50 mm	1 1/2"	•

ART.	Ø PORTAGOMMA Ø portamangueras	FILETTO rosca	CURVA curvo
16439	12 mm	3/8"	•
16440	12 mm	1/2"	•
16441	20 mm	1/2"	•
16442	25 mm	3/4"	•
16443	30 mm	1"	•
16444	32 mm	1"	•
16445	40 mm	1 1/2"	•
16447	35 mm	1 1/4"	•

Portagomma in nylon con adattatore

Portamangueras de nylon con adaptador

Composto da portagomma, ghiera e niples. Quantità 1 pz.

Compuesto por portamangueras, tuerca de apriete y niple. Cantidad 1 ud.



ART.	Ø PORTAGOMMA Ø portamangueras	FILETTO rosca	CURVA curvo
16446	35 mm	1"	•

Ghiera filettata per portagomma *Abrazadera roscada para portamangueras*



Quantità 1 pz
Cantidad 1 ud.

ART.	G X E
C164.090	3/8"
C164.085	1/2"
C164.086	3/4"
C164.087	1"
C164.089	1 1/2"
C164.088	1 1/4"

Guarnizione piana in EPDM per portagomma *Junta plana de EPDM para portamangueras*



Quantità 1 pz
Cantidad 1 ud.

ART.	G X E
C164.760	1/2"
C164.763	1 1/4"
C164.761	3/4"
C164.762	1"
C164.764	1 1/2"
C164.766	3/8"

Raccordi in plastica per impianti serbatoi | *Conexiones de plástico para sistemas de depósitos*



Quantità 1 pz | Cantidad 1 ud.

	ART.	INFO.
A	17710	Giunto dritto Unión recta Ø 10 mm
	17711	Giunto dritto Unión recta Ø 12 mm
	17712	Giunto dritto Unión recta Ø 19 mm
B	17713	a Y en Y Ø 10 mm
	17714	a Y en Y Ø 13 mm
	17715	a Y en Y Ø 19 mm

	ART.	INFO.
C	17716	a T en T Ø 10 mm
	17717	a T en T Ø 13 mm
	17718	a T en T Ø 19 mm
	17719	a T en T Ø 25 mm
D	17740	a 4 vie de 4 vías Ø 10 mm
	17741	a 4 vie de 4 vías Ø 13 mm
E	17742	a gomito de codo Ø 12 mm
	17743	a gomito de codo Ø 19 mm

Quick-Joint

Raccordo rapido a tenuta stagna passaparete per serbatoi
Racor rápido estanco pasamuros para depósitos



ART.	G1	E	E1	D	H	L2	K
16450	1/2"	29	37	13	49	5	28
16451	3/4"	35	43	18	52	4	32
16452	1"	43	53	24	56	7	41
16453	1 1/4"	52	62	29.5	65	6	50
16454	1 1/2"	59	68	34.5	75	16	57
16455	2"	70	80	34.5	91	31	70

Guarnizione | Junta: **EPDM**
 Pressione di esercizio: **4 bar a 20°C**
 Presión de trabajo:
 Temperatura massima di esercizio: **80°C**
 Temperatura máxima de trabajo:
 Colore | Color: **Nero | Negro (RAL 9011)**

Progettato per applicazioni dall'esterno. **Garantisce prestazioni robuste e un montaggio semplice.** Il passaparete è realizzato in polipropilene nero rinforzato con fibra di vetro, assicurando **durabilità e resistenza**. Dispone di un'estremità piatta e di un'estremità con filetto maschio G1, che permette molteplici configurazioni di collegamento per i raccordi delle tubazioni.

Componenti

- Corpo passaparete: polipropilene nero rinforzato con fibra di vetro
- Guarnizione piatta: in EPDM
- Anello piatto rigido: polipropilene nero
- Ghiera di serraggio: polipropilene nero

Standard di connettività

Il filetto esterno è di tipo GAS cilindrico conforme alla norma ISO 228/1. Si consiglia di stringere leggermente con una chiave per ottenere una tenuta ottimale, evitando di esercitare troppa forza che potrebbe danneggiare l'accoppiamento.

Diseñado para instalaciones desde el exterior. **Garantiza unas prestaciones robustas y un montaje sencillo.** El pasamuros está fabricado en polipropileno negro reforzado con fibra de vidrio, lo que asegura **durabilidad y resistencia**. Dispone de un extremo plano y de un extremo con rosca macho G1, que permite múltiples configuraciones de conexión para los racores de las tuberías.

Componentes

- Cuerpo pasamuros: polipropileno negro reforzado con fibra de vidrio
- Junta plana: EPDM
- Arandela plana rígida: polipropileno negro
- Tuerca de apriete: polipropileno negro

Estándar de conexión

La rosca exterior es de tipo GAS cilíndrica, conforme a la norma ISO 228/1. Se recomienda apretar ligeramente con una llave para obtener una estanqueidad óptima, evitando ejercer demasiada fuerza, ya que podría dañar el acoplamiento.

Clean Evolution

Sistema pompa-maceratore per toilette a cassetta Thetford e Dometic

Sistema de bomba maceradora para inodoros de cassette Thetford y Dometic



Svuotare la cassetta WC Thetford o Dometic non è mai stato così semplice e veloce.

Basta premere il pulsante ed **in 30 secondi il maceratore aspira il contenuto, lo macera e lo scarica.**


Il dispositivo CLEAN EVOLUTION pompa maceratore si integra direttamente sostituendo il bocchettone di scarico manuale originale. Il motore del maceratore ha dimensioni molto contenute, con magneti molto potenti e raffinate costruzioni elettromagnetiche che consentono un'elevata potenza con bassi assorbimenti.

Vaciar el cassette del WC Thetford o Dometic nunca había sido tan sencillo y rápido.

Basta con pulsar el botón y, **en 30 segundos, el macerador aspira el contenido, lo tritura y lo descarga.**

El dispositivo de bomba maceradora CLEAN EVOLUTION se integra directamente sustituyendo la boquilla de vaciado manual original. El motor del macerador presenta unas dimensiones muy reducidas e incorpora imanes de gran potencia y una sofisticada construcción electromagnética, que permiten obtener una **elevada potencia con un bajo consumo eléctrico.**

DETTAGLI | Detalles



VANTAGGI | Ventajas

Facile installazione
Motore compatto e potente
Azionamento da remoto


Fácil instalación
Motor compacto y potente
Accionamiento remoto

Azionamento automatico tramite un dispositivo elettronico.

Con un solo azionamento, in 30 secondi il maceratore aspira, macera e scarica il contenuto in modo automatico e igienico.


Activación automática mediante dispositivo electrónico.

Con una sola acción, en aproximadamente 30 segundos, el macerador aspira, tritura y descarga el contenido de forma completamente automática e higiénica.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE CLEAN EVOLUTION

Ejemplo de aplicación de Clean Evolution



CONTENUTO DEL KIT | Contenido del kit

- Centralina cablata
- Maceratore 12 V;
- Tubo e accessori;
- Pulsante comando;
- Un telecomando;
- Manuale di istruzioni.
- Unidad de control cableada
- Macerador de 12 V;
- Tubo de conexión y accesorios;
- Botón de control;
- Un mando a distancia;
- Manuale de instrucciones.

MODELLI | Modelos

ART.	INFO.
11820.23	Clean Evolution per Thetford C3-C2 Clean Evolution para Thetford C3-C2
11820.20	Clean Evolution per Thetford C200-C220 Clean Evolution para Thetford C200-C220
11820.40	Clean Evolution per Thetford C400-C500 Clean Evolution para Thetford C400-C500
11820.25	Clean Evolution per Thetford C250-C260 Clean Evolution para Thetford C250-C260
11821.40	Clean Evolution per Dometic CT4000 Clean Evolution para Dometic CT4000



VECAM CONSIGLIA | Vecam recomienda

Kit filtro ai carboni attivi Clean Evolution su ordinazione.
Kit de filtro de carbón activo Clean Evolution bajo pedido.



Nuova gamma moduli fotovoltaici "Slim"

Nueva gama de módulos fotovoltaicos "Slim"

**Spessore modulo
SOLO 1,8 cm**

**Espesor del módulo
SOLO 1,8 CM**

Nuova gamma di moduli fotovoltaici con vetro temperato e telaio flat in alluminio ultraribassato. L'innovativo sistema di fissaggio integrato garantisce un'elevata ventilazione sottostante senza aumentare l'ingombro esterno del pannello, a differenza dei sistemi tradizionali. Profilo ultra-compatto con **solì 18 mm di altezza complessiva**, per un'installazione efficiente, aerata e dal design pulito.

Realizzazioni personalizzabili mediante la scelta di pannelli standard con dimensioni compatibili con le specifiche esigenze.

Nueva gama de módulos fotovoltaicos con vidrio templado y marco plano de aluminio ultrabajo. El innovador sistema de fijación integrado garantiza una elevada ventilación inferior sin aumentar las dimensiones exteriores del panel, a diferencia de los sistemas tradicionales. Perfil ultracompacto, con tan solo 18 mm de altura total, para una instalación eficiente, ventilada y de diseño limpio.

Soluciones personalizables mediante la selección de paneles estándar con dimensiones compatibles con las necesidades específicas.

Modulo Fotovoltaico Slim 180W Policristallino

Módulo Fotovoltaico Slim 180W Policristalino



38401

CARATTERISTICHE TECNICHE | Características técnicas

Potenza massima <i>Potencia máxima</i>	180 W
Dimensioni del modulo <i>Dimensiones del módulo</i>	100x100x1,8 cm
Tolleranza potenza massima <i>Tolerancia de potencia máxima</i>	+3%
Tensione massima a circuito aperto <i>Tensión máxima en circuito abierto</i>	23.10 V
Corrente massima <i>Corriente máxima</i>	9,80 A
Corrente di cortocircuito <i>Corriente de cortocircuito</i>	9,82 A
Massima tensione di sistema <i>Tensión máxima del sistema</i>	700 V
Cavo <i>Cable</i>	4 mm ² rosso/nero circa 50 cm 4 mm ² rojo/negro aprox. 50 cm
Scatola di giunzione <i>Caja de conexión</i>	IP68
Temperatura d'esercizio <i>Temperatura de funcionamiento</i>	-40°-85° C
Telaio <i>Bastidor</i>	Lega di alluminio <i>Aleación de aluminio</i>
Copertura frontale <i>Cubierta frontal</i>	3,2 mm alta trasmissione-vetro temperato <i>Vidrio templado de alta transmisión de 3,2 mm</i>
Peso <i>Peso</i>	10,1 kg

Modulo Fotovoltaico Slim 70W Policristallino

Módulo Fotovoltaico Slim 70W Policristalino



CARATTERISTICHE TECNICHE | Características técnicas


Potenza massima <i>Potencia máxima</i>	70 W
Dimensioni del modulo <i>Dimensiones del módulo</i>	144,5x23x1,8 cm
Tolleranza potenza massima <i>Tolerancia de potencia máxima</i>	+3%
Tensione massima a circuito aperto <i>Tensión máxima en circuito abierto</i>	22,3 V
Corrente massima <i>Corriente máxima</i>	4,2 A
Corrente di cortocircuito <i>Corriente de cortocircuito</i>	8,87 A
Massima tensione di sistema <i>Tensión máxima del sistema</i>	700 V
Cavo <i>Cable</i>	4 mm ² rosso/nero circa 50 cm <i>4 mm² rojo/negro aprox. 50 cm</i>
Scatola di giunzione <i>Caja de conexión</i>	IP68
Temperatura d'esercizio <i>Temperatura de funcionamiento</i>	-40°-85° C
Telaio <i>Bastidor</i>	Lega di alluminio <i>Aleación de aluminio</i>
Copertura frontale <i>Cubierta frontal</i>	3,2 mm alta trasmissione-vetro temperato <i>Vidrio templado de alta transmisión de 3,2 mm</i>
Peso <i>Peso</i>	4,2 kg

38402

Ideale per tetti camper van e minivan | *Ideal para techos de camper van y minivan*

Modulo Fotovoltaico Slim 250W Monocristallino

Módulo Fotovoltaico Slim 250W Monocristalino



CARATTERISTICHE TECNICHE | Características técnicas

Potenza massima <i>Potencia máxima</i>	250 W
Dimensioni del modulo <i>Dimensiones del módulo</i>	153,5x76,5x1,8 cm
Tolleranza potenza massima <i>Tolerancia de potencia máxima</i>	+5%
Tensione massima a circuito aperto <i>Tensión máxima en circuito abierto</i>	44,54 V
Corrente massima <i>Corriente máxima</i>	15A
Corrente di cortocircuito <i>Corriente de cortocircuito</i>	6,82 A
Massima tensione di sistema <i>Tensión máxima del sistema</i>	1000
Cavo <i>Cable</i>	4 mm ² rosso/nero circa 50 cm <i>4 mm² rojo/negro aprox. 50 cm</i>
Scatola di giunzione <i>Caja de conexión</i>	IP68
Temperatura d'esercizio <i>Temperatura de funcionamiento</i>	-40°-85° C
Telaio <i>Bastidor</i>	Lega di alluminio <i>Aleación de aluminio</i>
Copertura frontale <i>Cubierta frontal</i>	3,2 mm alta trasmissione-vetro temperato <i>Vidrio templado de alta transmisión de 3,2 mm</i>
Peso <i>Peso</i>	11,5 kg

38403

Ideale per caravan, motorhome e semintegrati | *Ideal para caravanas, autocaravanas y vehículos semintegrados*

ACCESSORI PER UN'INSTALLAZIONE PROFESSIONALE E PERFETTA A TETTO DI CAMPER-VAN-MOTORHOME E CARAVAN

*Accesorios para una instalación profesional y perfecta en techos de
camper, furgoneta, autocaravanas y caravanas*

Canalina copricavi a tetto composta da base + coperchio in alluminio *Canaleta pasacables para techo compuesta de base + tapa de aluminio*

Inalterabile nel tempo | *Inalterable con el paso del tiempo*





Bianca | *Blanca*



Nera | *Negra*

ART.	INFO.
38410.01	• Dimensioni <i>Dimensiones</i>: 3,3x16,8x200 cm • Colore bianco <i>Color blanco</i>
38410.95	• Dimensioni <i>Dimensiones</i>: 3,3x16,8x200 cm • Colore nero <i>Color negro</i>



CARATTERISTICHE | *Características*

- Ideale per camper van, caravan, motorhome, semintegrati e veicoli speciali;
- **Lunghezza** canalina 2 mt;
- **Peso** 700 gr a barra da 2 mt;
- Ottima resistenza all'intemperie e raggi UV;
- Versione coperchio colore bianco o nero;
- Incollaggio a tetto con adesivo sigillante MS.
- *Ideal para camper, furgoneta, caravanas, autocaravanas, vehículos semintegrados y especiales;*
- **Longitud** canaletta: 2 m;
- **Peso**: 700 g por barra de 2 m;
- *Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV;*
- *Tapa disponible en color blanco o negro;*
- *Fijación al techo con adhesivo sellador MS.*

Angolare a 90° per canalina copricavi a tetto *Codo angular 90° para canaleta cubrecables de techo*

Bianco | *Blanco*

Nero | *Negro*



Peso 10 gr al pz
Fornito singolarmente
Prodotti in ABS rinforzato per un'ottima resistenza ed anti UV

Peso 10 g por unidad
Suministrado individualmente
Fabricado en ABS reforzado con alta resistencia y protección UV

ART.	INFO.
38405.01	Colore bianco <i>Color blanco</i>
38405.95	Colore nero <i>Color negro</i>

Giunzione a "T" per canalina copricavi a tetto *Unión en "T" para canaleta cubrecables de techo*

Bianca | *Blanca*

Nera | *Negra*



Peso 15 gr al pz
Fornito singolarmente
Prodotti in ABS rinforzato per un'ottima resistenza ed anti UV

Peso 15 g por unidad
Suministrado individualmente
Fabricado en ABS reforzado con alta resistencia y protección UV

ART.	INFO.
38406.01	Colore bianco <i>Color blanco</i>
38406.95	Colore nero <i>Color negro</i>

Tappo terminale per canalina copricavi a tetto *Tapón terminal para canaleta cubrecables de techo*

Bianco | *Blanco*

Nero | *Negro*



Peso 5 gr al pz
Fornito singolarmente
Prodotti in ABS rinforzato per un'ottima resistenza ed anti UV

Peso 5 g por unidad
Suministrado individualmente
Fabricado en ABS reforzado con alta resistencia y protección UV

ART.	INFO.
38407.01	Colore bianco <i>Color blanco</i>
38407.95	Colore nero <i>Color negro</i>

Guscio passatetto per canalina copricavi a tetto *Carcasa pasatecho para canaleta cubrecables de techo*



Dimensioni | *Dimensiones*:
127x58xH34 mm

Peso 25 gr al pz
Fornito singolarmente
Prodotti in ABS rinforzato per un'ottima resistenza ed anti UV

Peso 25 g por unidad
Suministrado individualmente
Fabricado en ABS reforzado con alta resistencia y protección UV

ART.	INFO.
38408.01	Colore bianco <i>Color blanco</i>
38408.95	Colore nero <i>Color negro</i>

MODULO PER RICHIESTA PREVENTIVO Módulo para solicitud de presupuesto

Modulo fotovoltaico "Slim Custom"
Módulo fotovoltaico "Slim Custom"



Spett. | Estimado/a

1. VERSIONE | Versión

☐ Monocristallino
Monocristalino

☐ Policristallino
Policristalino


2. TELAIO | Bastidor

☐ Anodizzato
Anodizado

☐ Nero
Negro

☐ Più profilo di rinforzo per grandi dimensioni
Con perfil de refuerzo adicional para grandes dimensiones

3. DIMENSIONI | Dimensiones



*N.B.: indicare con una freccia i lati profilo incollaggio
*N.B.: indicar con una flecha los lados del perfil destinados al encolado

Indicare le dimensioni desiderate massime dove posizionare uno o più moduli fotovoltaici Slim*

Indique las dimensiones máximas deseadas donde instalar uno o varios módulos fotovoltaicos Slim.*

Dimensione LxP _____ (cm)
Dimensiones LxP _____


Dimensione LxP _____ (cm)
Dimensiones LxP _____

Dimensione LxP _____ (cm)
Dimensiones LxP _____

*con la linea Slim saremo in grado di realizzare un modulo fotovoltaico dalle dimensioni più vicine possibili da voi indicate in rispetto alle esigenze costruttive di un modulo fotovoltaico.

*con la linea Slim podemos fabricar un módulo fotovoltaico con dimensiones lo más cercanas posible a las indicadas, respetando los requisitos técnicos del diseño solar.

4. INGOMBRI | Espacios disponibles en el techo



Indicare gli spazi disponibili a tetto solo superficie piana escludendo ingombri di oblò, camini, antenne ecc.

Indique solo la superficie plana disponible, excluyendo claraboyas, chimeneas, antenas, etc.

DATA | Fecha _____

PREZZO RIVENDITORE
Precio para distribuidor

€ _____ + IVA

VALIDITÀ OFFERTA | Validez de la oferta _____

PREVISIONE CONSEGNA | Previsión de entrega

(dalla data di ricevimento dell'accettazione preventivo)
(desde la fecha de aceptación del presupuesto)

CONFERMA DEL PREVENTIVO | Confirmación del presupuesto

Trattandosi di un articolo realizzato su richiesta specifica non verranno accettati modifiche, annullamenti o resi successivi alla presente conferma.

Al tratarse de un artículo fabricado a medida, no se aceptarán modificaciones, anulaciones ni devoluciones tras la confirmación del presente presupuesto.

Per accettazione | Para aceptación

Timbro e firma | Sello y firma

Data | Fecha _____

Regolatori di Carica Solare MPPT

Reguladores de carga solar MPPT

La nuova gamma di regolatori di carica solare **VecamTec** integra l'avanzata tecnologia **MPPT (Maximum Power Point Tracking)**, studiata per massimizzare il rendimento dell'impianto fotovoltaico attraverso un controllo più preciso del punto di massima potenza del pannello. Grazie a questa tecnologia, è possibile ottenere un incremento della potenza disponibile compreso tra il 5% e il 30% rispetto ai sistemi tradizionali.

La nueva gama de reguladores de carga solar **VecamTec** incorpora la avanzada tecnología **MPPT (Maximum Power Point Tracking)**, desarrollada para maximizar el rendimiento de la instalación fotovoltaica mediante un control más preciso del punto de máxima potencia del panel. Gracias a esta tecnología, es posible obtener un aumento de la potencia disponible de entre el 5 % y el 30 % respecto a los sistemas tradicionales.



Display integrato, Bluetooth e parallelatore inclusi
Pantalla integrada, Bluetooth y paralelizador incluidos

CARATTERISTICHE PRINCIPALI | Características principales

- **Tecnologia MPPT** ad alta efficienza per l'ottimizzazione della resa energetica del pannello solare.
- **Parallelatore integrato** per la ricarica e il mantenimento della batteria di avviamento.
- **Interruttore ON/OFF** dedicato per l'attivazione o l'esclusione manuale della funzione parallelatore.
- **Display multifunzione integrato** per il monitoraggio in tempo reale dei principali parametri di funzionamento.
- **Connettività Bluetooth integrata** per la gestione wireless tramite display remoto opzionale (art. 38466).
- **App dedicata** per smartphone e tablet, che consente il controllo e la configurazione intuitiva del sistema.
- **Tecnología MPPT** de alta eficiencia para optimizar el rendimiento energético del panel solar.
- **Paralelizador integrado** para la carga y el mantenimiento de la batería de arranque.
- **Interruptor ON/OFF específico** para activar o desactivar manualmente la función de paralelización.
- **Pantalla multifunción integrada** para supervisar en tiempo real los principales parámetros de funcionamiento.
- **Conectividad Bluetooth integrada** para la gestión inalámbrica mediante la pantalla remota opcional (art. 38466).
- **Aplicación específica** para smartphones y tablets, que permite controlar y configurar el sistema de forma intuitiva.

ART.	INFO.	DIMENSIONI Dimensiones	POTENZA FV MAX Potencia FV máx	TENSIONE FV MAX Tensión FV máx
38460	Regolatore MPPT Regulador MPPT 20 A - 12 V	178x123x50 mm	260 W	< 60 V
38461	Regolatore MPPT Regulador MPPT 40 A - 12 V	218x148x70 mm	520 W	< 100 V

Una soluzione completa e tecnologicamente avanzata, progettata per garantire la massima efficienza energetica e una gestione semplice e immediata dell'impianto solare di bordo.

Una solución completa y tecnológicamente avanzada, diseñada para garantizar la máxima eficiencia energética y una gestión sencilla e inmediata de la instalación solar a bordo.

ACCESSORIO OPZIONALE | Accesorio opcional

Display Remoto Wireless per Regolatori MPPT Pantalla remota inalámbrica para reguladores MPPT

Display remoto wireless progettato per replicare in tempo reale tutte le principali informazioni operative e le funzioni del regolatore di carica **MPPT VecamTec** a cui è connesso. Grazie alla comunicazione senza fili, consente un **monitoraggio pratico e immediato** dei parametri del sistema, senza la necessità di collegamenti cablati aggiuntivi.

Pantalla remota inalámbrica diseñada para reproducir en tiempo real toda la información operativa principal y las funciones del regulador de carga **MPPT VecamTec** al que está conectada. Gracias a la comunicación inalámbrica, **permite supervisar los parámetros del sistema de forma práctica e inmediata**, sin necesidad de conexiones adicionales por cable.



38466

Dimensioni | Dimensiones:
85x85x30 mm


CARATTERISTICHE PRINCIPALI | Características principales

- Replica completa dei dati e delle informazioni visualizzate sul regolatore MPPT.
- Connessione wireless per una gestione semplice e flessibile.
- Installazione rapida e senza cablaggi.
- **Alimentazione autonoma** tramite 3 batterie AA.
- **Reproducción completa** de los datos y de la información mostrada en el regulador MPPT.
- **Conexión inalámbrica** para una gestión sencilla y flexible.
- **Instalación rápida** y sin cableado.
- **Alimentación autónoma** mediante 3 pilas AA.

La soluzione ideale per controllare comodamente lo stato dell'impianto fotovoltaico da qualsiasi punto del veicolo.

La solución ideal para controlar cómodamente el estado de la instalación fotovoltaica desde cualquier punto del vehículo.

Scatola passatetto/passacavi " Multibox" VecamTec
Caja de paso para techo/conductos "Multibox" VecamTec



38606

Misure | Medidas: 90x110x42,5 mm


Scatola passatetto a tenuta stagna con coperchio rimovibile e due PG 13.5 in dotazione.
Predisposta per alloggiare fino a 6 passacavi.

Caja de paso estanca con tapa removible y dos PG 13.5 incluidos.
Preparada para alojar hasta 6 conductos.

Passatetto/passacavi a 1 o 2 vie | Paso para techo/conductos de 1 o 2 vías

Realizzato in robusto materiale plastico anti UV. Base con bordino rialzato per un incollaggio e sigillatura perfetta e sicura. Viene fornito secondo il modello con uno o due passacavi già montati. La versione singola è forabile per montare un secondo PG anche successivamente. **Colore bianco. Confezione singola.**

Realizado en robusto material plástico anti UV. Base con borde elevado para un pegado y sellado perfecto y seguro. Se suministra según el modelo con uno o dos conductos ya montados. La versión simple se puede perforar para montar un segundo PG también posteriormente. **Color blanco. Empaque individual.**



Sono disponibili nella versione imballo industriale, con o senza PG e di colore diverso per lotti minimi di produzione.
Disponibles en la versión de embalaje industrial, con o sin PG y de color diferente para lotes mínimos de producción.

ART.	INFO.
1 38508	Monta un Lleva un PG 13,5
2 38509	Monta due Lleva dos PG 13,5

Canalina per il cablaggio di materiale elettrico | Canaleta para cableado eléctrico

Costituite da un corpo unico che si richiude con bloccaggio ad incastro. Versione con biadesivo applicato sul fondo per agevolare il fissaggio su pareti interne di tutti i veicoli ricreazionali.

Cuerpo único con cierre de presión. Versión con adhesivo de doble cara en la base para facilitar la fijación en paredes interiores de vehículos recreativos.



Biadesivo applicato sul fondo
Cinta adhesiva de doble cara aplicada en la base

ART.	MISURE medidas
30618.A	10x10
30619.A	15x17
30620.A	30x17

Barra da 2 m
Colore bianco
Barra de 2 m
Color blanco

Nuova gamma antenna TV & DAB

per van e veicoli ricreazionali

Nueva gama de antenas TV & DAB

para furgonetas y vehículos recreativos

Design italiano,
tecnologia d'eccellenza

Diseño italiano,
tecnología de excelencia

Perfette per minivan e van


Perfecto para minivans y furgonetas

DVB T2
TERRESTRIAL

DAB



MICROSTRIP
TECHNOLOGY



Progettata e costruita interamente in Italia, l'antenna è disponibile nelle versioni **QUICK** e **PRO**. Unisce l'esclusivo design ad una avanzata tecnologia per garantire una **ricezione ottimale sia dei segnali TV digitali DVB-T2 HD che quelli radio DAB**.

Il sistema radiante combinato, realizzato in tecnologia MICROSTRIP con filtro LTE ad alta selettività, affiancato ad un amplificatore esterno, a bassa figura di rumore, consente la visione di immagini perfette e la ricezione dei segnali radio digitali anche in condizioni avverse.

Diseñada y fabricada íntegramente en Italia, la antena está disponible en versiones **QUICK** y **PRO**. Combina un diseño exclusivo con tecnología avanzada para garantizar una **recepción óptima tanto de señales de televisión digital DVB-T2 HD como de radio DAB**.

El sistema radiante combinado, realizado con tecnología MICROSTRIP y filtro LTE de alta selectividad, junto con un amplificador externo de bajo nivel de ruido, permite visualizar imágenes perfectas y captar señales digitales incluso en condiciones adversas.

CARATTERISTICHE | Características

- Dal design compatto ed aerodinamico per minimizzare l'ingombro sul tetto, si integra perfettamente con le moderne linee dei nuovi veicoli ricreativi.
- Fornita completa di accessori e cavo coassiale, l'antenna è stata studiata per chi vuole il massimo senza complicazioni: facile montaggio, prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.
- Realizzata con materiali plastici di prestigio, con additivi anti UV, resiste alle più avverse condizioni meteorologiche per una lunga durata nel tempo.
- L'amplificatore con due uscite consente di connettere due TV. Opzionale è disponibile un demiscelatore ad alta selettività, da inserire in una delle due uscite, per consentire il collegamento contemporaneo del TV e di una radio DAB.

- Con un diseño compacto y aerodinámico para minimizar el impacto en el techo, se integra perfectamente con la líneas modernas de los nuevos vehículos recreativos.
- Suministrada con todos los accesorios y cable coaxial incluidos, esta antena está pensada para quienes desean el máximo rendimiento sin complicaciones: fácil de instalar, con alto rendimiento y gran durabilidad.
- Fabricada con materiales plásticos de alta calidad y aditivos anti-UV, resiste las condiciones meteorológicas más extremas, garantizando una larga vida útil.
- El amplificador con dos salidas permite conectar dos televisores. Opcionalmente, está disponible un demezclador de alta selectividad, que puede conectarse a una de las salidas para utilizar simultáneamente la TV y una radio DAB.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | Contenido del paquete

- Antenna omnidirezionale
- Amplificatore regolabile con alimentazione 12V/24V
- 5 m cavo coassiale bassa perdita Ø 5 mm
- n° 2 Connettori F
- n° 4 Viti autofilettanti
- Manuale d'uso

- Antena omnidireccional
- Amplificador ajustable con alimentación 12 V/24 V
- Cable coaxial de baja pérdida Ø 5 mm – 5 m
- 2 conectores tipo F
- 4 tornillos autorroscantes
- Manual de usuario

Antenna Tv/Dab Veda Quick | Antena Tv/Dab Veda Quick

Antenna compatta e ad alte prestazioni progettata per offrirti la migliore esperienza di visione TV e ascolto radio DAB ovunque. Un sofisticato amplificatore, totalmente schermato e ad amplificazione unica, consente di regolare l'amplificazione del segnale adattandosi facilmente a diversi scenari di ricezione. Compatta e leggera, ideale per minivan, assicura un montaggio facile e veloce.

Antena compacta y de alto rendimiento diseñada para ofrecerte la mejor experiencia de visualización de TV y escucha de radio DAB en cualquier lugar. Un sofisticado amplificador, totalmente blindado y con amplificación única, permite regular la ganancia de señal y adaptarse fácilmente a diferentes escenarios de recepción. Compacta y ligera, es ideal para mini furgonetas y garantiza una instalación fácil y rápida.



ART.	INFO.
34630	Confezione: imballo singolo in scatola espositiva Dimensioni imballo: 300x300x160 mm Peso: 1,8 kg Colore: grigio antracite RAL 7016
	Embalaje: caja individual expositora Dimensiones del embalaje: 300x300x160 mm Peso: 1,8 kg Color: gris antracita RAL 7016
34630.SI	Confezione: imballo industriale da 8 pz Embalaje: industrial de 8 unidades

L'amplificatore, dalle ridotte dimensioni, ha la regolazione del guadagno in VHF (DAB)/UHF ed è alimentabile direttamente a 12/24 Vcc.

El amplificador, de tamaño reducido, tiene regulación de ganancia en VHF (DAB) y UHF, y se alimenta directamente a 12/24 Vcc.

SPECIFICHE ELETTRICHE | Especificaciones eléctricas

Frequenza DAB Frecuencia DAB	VHF Ch 5÷12 / 170÷240 MHz
Frequenza TV Frecuencia TV	UHF Ch 21÷48 / 470÷700 MHz
Amplificatore Amplificador	n° 1 ingresso VHF+UHF - n° 2 uscite TV 1 entrada VHF+UHF - 2 salidas TV
Guadagno del sistema Ganancia del sistema	VHF 20dB - UHF 20dB
Filtro LTE Filtro LTE	SI SI
Regolazione del guadagno Regulación de ganancia	VHF & UHF 15dB
Figura di rumore Figura de ruido	VHF 6dB - UHF 6dB
Livello d'uscita Nivel de salida	VHF 100dBuV - UHF 100dBuV
Tensione operativa amplificatore Tensión de funcionamiento del amplificador	12V DC
Consumo Consumo	60 Ma
Connettore Conector	F femmina Tipo F hembra

SPECIFICHE MECCANICHE | Especificaciones mecánicas

Dimensioni antenna Dimensiones de la antena	ø 290mm (max 295mm) x H 103mm
Colore antenna Color de la antena	Antracite Antracita RAL 7016
Fissaggio al tetto Fijación al techo	n° 4 viti fornite a corredo - incollaggio con Sika 252 (non incluso) 4 tornillos incluidos - se puede pegar con Sika 252 (no incluido)
Fissaggio al palo Fijación a mástil	No No
Grado di protezione Grado de protección	IP65


Antenna Tv/Dab Veda Pro | Antena Tv/Dab Veda Pro

L'antenna racchiude lo stato dell'arte della tecnologia per ottimizzare la ricezione dei segnali digitali TV DVB-T2 HD e radio DAB nelle bande VHF-UHF e garantire la migliore ricezione dei segnali digitali.

Il sistema radiante combinato è realizzato in tecnologia MHE (MICROSTRIP HIGH EFFICIENCY), con due antenne separate VHF & UHF integrate ed un filtro LTE ad alta elettività per garantire l'abbattimento delle interferenze dei segnali telefonici. Questo esclusivo sistema ricevente, ad alta efficienza, abbinato al sofisticato amplificatore, totalmente schermato e con l'amplificazione separata, che consente di regolare il livello del segnale sia in VHF (DAB) che in UHF in modo indipendente, evita disturbi causati da intermodulazioni e saturazioni, adattando, facilmente, il sistema a diversi scenari di ricezione.

Esta antena representa lo último en tecnología para optimizar la recepción de señales digitales de TV DVB-T2 HD y radio DAB en bandas VHF-UHF, garantizando la mejor calidad de señal.

El sistema radiante combinado está fabricado con tecnología MHE (MICROSTRIP HIGH EFFICIENCY), con dos antenas separadas integradas (VHF y UHF) y un filtro LTE de alta selectividad que elimina eficazmente las interferencias de señales telefónicas. Este exclusivo sistema de recepción, altamente eficiente, se complementa con un sofisticado amplificador, totalmente blindado, con amplificación separada que permite ajustar individualmente el nivel de señal en VHF (DAB) y UHF, evitando interferencias por intermodulación o saturación y adaptándose fácilmente a diferentes entornos de uso.



ART.	INFO.
34631	Confezione: imballo singolo in scatola espositiva
	Dimensioni imballo: 300x300x160 mm
	Peso: 1,8 kg
	Colore: grigio antracite RAL 7016
34631.SI	Embalaje: caja individual expositora
	Dimensiones del embalaje: 300x300x160 mm
	Peso: 1,8 kg
	Color: gris antracita RAL 7016
34631.SI	Confezione: imballo industriale da 8 pz
	Embalaje: industrial de 8 unidades

L'amplificatore ha la regolazione separata del guadagno VHF (DAB) ed UHF con doppia alimentazione: direttamente a 12/24 Vcc. o con un alimentatore a 220 Vac. (non fornito di serie)

El amplificador tiene regulación separada de ganancia para VHF (DAB) y UHF, con doble alimentación: directamente a 12/24 Vcc o mediante un adaptador a 220 Vac (no incluido de serie).

SPECIFICHE ELETTRICHE | Especificaciones eléctricas


Frequenza DAB Frecuencia DAB	VHF Ch 5÷12 / 170÷240 MHz
Frequenza TV Frecuencia TV	UHF Ch 21÷48 / 470÷700 MHz
Amplificatore Amplificador	n° 1 ingresso VHF+UHF - n° 2 uscite TV 1 entrada VHF+UHF - 2 salidas TV
Guadagno del sistema Ganancia del sistema	VHF 24dB - UHF 20dB
Filtro LTE Filtro LTE	Sì, alta selettività Sí, de alta selectividad
Regolazione del guadagno Regulación de ganancia	VHF & UHF 15dB
Figura di rumore Figura de ruido	VHF 4dB - UHF 6dB
Livello d'uscita Nivel de salida	VHF 100dBuV - UHF 104dBuV
Tensione operativa amplificatore Tensión de funcionamiento del amplificador	12÷24V DC
Consumo Consumo	60 Ma
Connettori Conector	F femmina Tipo F hembra

ACCESSORI | Accesorios

34635.D

Da abbinare ad entrambi i modelli è disponibile un demiscelatore ad alta selettività con un ingresso e due uscite per consentire il collegamento contemporaneo di un TV e di una radio DAB.

Para ambos modelos está disponible un demezclador de alta selectividad con una entrada y dos salidas, que permite la conexión simultánea de un televisor y una radio DAB.



VecamTec DoorStop



Fermaporta dal design compatto ed elegante, progettato per garantire un'installazione rapida e curata nell'estetica. Disponibile con cover coprivite e distanziali H5 e H10 mm, che consente di adattare il montaggio alle diverse esigenze applicative.

Tope de puerta de diseño compacto y elegante, concebido para garantizar una instalación rápida y un acabado cuidado. Disponible con tapas cubretornillos y separadores H5 y H10 mm, que permiten adaptar el montaje a las diferentes necesidades de instalación.

Fermaporta maschio
Tope de puerta macho



Fermaporta femmina
Tope de puerta hembra



Confezione da
100 pz
*Paquete de 100
unidades*

21760.01

Fermaporta maschio e femmina bianco
Tope de puerta macho y hembra blanco

Cover maschio coprivite
Embellecedor macho cubretornillos



Cover femmina coprivite
Embellecedor hembra cubretornillos



Confezione da
100 pz
*Paquete de 100
unidades*

**Esempio di
assemblaggio completo**

***Ejemplo de
montaje completo***



21763.01

Cover copriviti fermaporta maschio e femmina bianco
***Embellecedores cubretornillos macho y hembra para tope de
puerta, color blanco***

Rapida installazione ad incastro | *Instalación rápida a presión*

ACCESSORI PER VECAMTEC DOORSTOP | *Accesorios para VecamTec DoorStop*



Confezione da 100 pz
Paquete de 100 unidades

21761.01

**Distanziale bianco
fermaporta H5 mm**
***Distanciador
blanco para tope
de puerta H5 mm***



Confezione da 100 pz
Paquete de 100 unidades

21762.01

**Distanziale bianco
fermaporta H10 mm**
***Distanciador
blanco para tope
de puerta H10 mm***

Gamma di griglie interne | esterne

Gama de rejillas interiores | exteriores


Componenti per la ventilazione permanente per veicoli ricreazionali, speciali e mobilhome.

Componentes para la ventilación permanente en vehículos recreativos, especiales y mobilhomes.

- GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO | *REJILLAS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO*
- GRIGLIE METALLICHE | *REJILLAS METÁLICAS*

Griglie esterne-interne rettangolari da appoggio in materiale termoplastico

Rejillas rectangulares exteriores/interiores de apoyo en material termoplástico



ART.	INFO.	AXB	PASSAGGIO ARIA paso de aire	ZANZARIERA PARTE ESTERNA mosquitera exterior
20756	RAL 9002	230x80 mm	35 cm ²	No No
20758	RAL 9002	230x80 mm	-	Sì Sí

Quantità 6 pz | Cantidad 6 ud.



ART.	INFO.	AXB	PASSAGGIO ARIA paso de aire	ZANZARIERA PARTE ESTERNA mosquitera exterior
20761	RAL 9002	155x200	140 cm ²	No No
20762	RAL 9002	155x200	-	Sì Sí
20763	RAL 9002	230x230	210 cm ²	No No
20764	RAL 9002	230x230	-	Sì Sí
20765	RAL 9002	230x430	420 cm ²	No No
20766	RAL 9002	230x430	-	Sì Sí

Quantità 4 pz | Cantidad 4 ud.

Griglia interno/esterno da incasso telescopica in materiale termoplastico



Rejilla interior/exterior de integrado telescópica en material termoplástico

Kit griglie rettangolari in plastica da incasso, composto da parte esterna ed interna.

Con o senza rete. Fissaggio tramite viti (non incluse).

Kit de rejillas rectangulares de integrados de plástico, compuesto por parte exterior e interior.

Con o sin malla. Fijación mediante tornillos (no incluidos).




ART.	INFO.	AXB	DXE	C	PASSAGGIO ARIA paso de aire	ZANZARIERA PARTE ESTERNA mosquitera exterior
20540	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	26 - 40 mm	-	Sì Sí
20539	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	26 - 40 mm	150 cm ²	No No

Vendute a coppie: interna ed esterna | *Se venden por parejas: interior y exterior*

Griglie rettangolari da incasso in materiale termoplastico Rejillas rectangulares de integrado en material termoplástico


Per porte e portelloni adattabili a diversi spessori pareti.
Para puertas y portones adaptables a diferentes espesores de pared.



ART.	INFO.	AXB	DXE	C	PASSAGGIO ARIA paso de aire	ZANZARIERA PARTE ESTERNA mosquitera exterior	QUANTITÀ cantidad
20551	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	20 mm	150 cm ²	No No	6
20550	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	20 mm	-	Sì Sí	6
20544	RAL 9002	370x130 mm	335x95 mm	20 mm	170 cm ²	No No	6
20545	RAL 9002	370x130 mm	335x95 mm	20 mm	-	Sì Sí	6
20759	RAL 9002	370x223 mm	335x185 mm	20 mm	400 cm ²	No No	5
20760	RAL 9002	370x223 mm	335x185 mm	20 mm	-	Sì Sí	5

Griglie esterne | Rejillas externas

Griglie circolari da incasso in materiale termoplastico Rejillas circulares de integrado en material termoplástico




ART.	INFO.	MISURE medidas	A	B	C	PASSAGGIO ARIA paso de aire	ZANZARIERA PARTE ESTERNA mosquitera exterior
20866	RAL 9002	Ø 60	Ø 75	Ø 57	20	20 cm ²	No No
20867	RAL 9002	Ø 60	Ø 75	Ø 57	20	-	Sì Sí
20860	RAL 9002	Ø 80	Ø 100	Ø 75	20	30 cm ²	No No
20861	RAL 9002	Ø 80	Ø 100	Ø 75	20	-	Sì Sí
20858	RAL 9002	Ø 100	Ø 120	Ø 95	20	40 cm ²	No No
20859	RAL 9002	Ø 100	Ø 120	Ø 95	20	-	Sì Sí
20862	RAL 9002	Ø 120	Ø 145	Ø 121	20	65 cm ²	No No
20863	RAL 9002	Ø 120	Ø 145	Ø 121	20	-	Sì Sí

Quantità 6 pz | Cantidad 6 ud.

Griglie interne | Rejillas internas

Griglie rettangolari da incasso in materiale termoplastico per mobili
Rejillas rectangulares de integrado en material termoplástico para muebles



Dimensioni | Dimensiones:

AxB: 180x45 mm C: 8 mm

DxE: 170x35 mm

ART.	INFO.
20755.01	Bianco Blanco RAL 9010
20755.95	Nero Negro RAL 9011

Quantità 10 pz | Cantidad 10 ud.

Griglie circolari da incasso in materiale termoplastico per mobili
Rejillas circulares de integrado en material termoplástico para muebles



ART.	COLORE Color
22128.01	Bianco Blanco
22128.11	Avorio Marfil
22128.60	Marrone Marrón

Misure | Medidas: Ø 60 mm

Quantità 20 pz | Cantidad 20 ud.

Griglie metalliche | Rejillas metálicas

Griglie quadrate e rettangolari da appoggio
Rejillas cuadradas y rectangulares de sobreponer

Misure | Medidas: 140x140 mm
 Passaggio aria | Paso de aire: 100 cm²
 Quantità | Cantidad: 1 pz | ud.

Fissaggio tramite viti (non incluse) | Fijación mediante tornillos (no incluidos)
 Fornite con pellicola antigraffio e zanzariera
 Provistas de película antigolpes y mosquitera




Rame | Cobre




Alluminio | Alumino



Acciaio | Acero



ART.	MATERIALE Material
20940.RA	Rame Cobre
20940	Alluminio Alumino
20940.IX	Acciaio Acero



vecamplast.it



Via dell'Industria n. 19
35030 - Cervarese S.
Croce (PD) - Italia

Tel.: +39 049 9901652